



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-340	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	1 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
	17	散熱片蓋板 Filling Cover	P.V.C.		1 組 SET
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠					UNIT:1SET
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供					
冷卻塔空重Dry Weight : 2030 kg			運轉重量 Operating Weight : 5550 kg		
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27°C			風量 Air Volume : 2600 M <sup>3</sup> /MIN		
出水溫度Outlet Water Temp: 32°C			水量 Water Flow : 4680 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C			冷卻能力Cooling Capacity: 1404000Kcal/HR		
設計基準 Design Condition					
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LPC-330-7W				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核 定				MM	1 / 50 113• 07• 04
校 對		製 圖		圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				(防白煙)	