



	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
		Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	2 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL	2 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
	5	風扇	Fan	A.C.	LSF-340	2 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	8 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
	17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry Weight		: 3900 kg	運轉重量Operating Weight	: 10940 kg
荷重 Loading Data				
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp		: 27°C	風量Air Volume	:2600M ³ /MIN/CELL
出水溫度Outlet Water Temp		: 32°C	水量Water Flow	: 9360 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp		: 37°C	冷卻能力Cooling Capacity	: 2808000Kcal/HR
設計基準 Design Condition				
變更號碼	日期	變更	核對	核准
圖 名			記 事	
TITLE			NOTE	
核 定			MM	1 / 70
校 對			113•07•04	
製 圖			圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			(防白煙)	