



94-3-83-4
65-7W-C2.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		2HPx14P(60Hz) 2HPx12P(50Hz)	2 個 PCS
3	馬達架	Motor Frame	ST.S.		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	ST.S.		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	2 組 SET
6	散熱片	Filling	PVC		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	ST.S.		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	HDGS	3 B	4 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	HDGS	4 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	3/4 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	3/4 B	2 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S.	2 B	2 支 PCS
	17	散熱片蓋板 Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

UNIT: 1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Day Weight: 1360 kg					運轉重量Operating Weight: 3820 kg						
荷重 Loading Data											
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27 °C					風量 Air Volume:560 M ³ /MIN/CELL						
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C					水量 Water Floe: 1872 LPM						
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C					冷卻能力Cooling Capacity: 561600Kcal/HR						
設計基準 Design Condition											
變更號碼		日 期		變 更		核 對		核 准		記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LPC-65-7W-C2									
		外觀圖 OUTLINE VIEW									
核 定								MM		1 / 60 113•07•04	
校 對				製 圖				圖		號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.								(防白煙)			