



	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
		Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		10HPx4P	1 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		HBA-075-RH	1 座 SET
	3	馬達架	Motor Fram	H.D.G.S		1 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
	5	風扇	Fan	AC	LSF-200	1 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		2 個 PCS
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
*	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	2 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	1 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	1 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
	17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		1 組 SET
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠						UNIT:1SET
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供						
冷卻塔空重 Dry weight :1280 kg			運轉重量 Operating Weight : 3450 kg			
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃			風量 Air Volume : 1690 M <sup>3</sup> /MIN			
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃			水量 Water Flow : 2444 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力Cooling Capacity : 733200 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition						
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE		LPC-175-2W				
		外觀圖 OUTLINE VIEW				
核 定					MM	1 /40 113•07•04
校 對			製 圖		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)	

93-10-81-9  
175-2W.DWG