



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-430	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	8 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	4 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS
	17	散熱片蓋板 Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight :10200 kg	運轉重量Operating Weight : 26000 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃	風量 Air Volume :4800M <sup>3</sup> /MIN/CELL
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃	水量 Water Flow : 15600 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃	冷卻能力Cooling Capacity :4680000Kcal/HR

設計基準										Design Condition					
變更號碼		日 期		變 更		核 對		核 准		記 事 NOTE					
圖 名 TITLE		LPC-550-2W-C2													
		外觀圖 OUTLINE VIEW													
核 定										MM	1 / 100		113•07•04		
校 對					製 圖					圖 號		DWG NO.			
良機實業股份有限公司										(防白煙)					
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.															

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一。