





DETAIL "A" S=1:50



DETAIL "B" S=1:30



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-430	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	8 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	4 支 PCS
	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
	排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS
	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel UNIT : 1 SET
熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight :12200 kg				運轉重量Operating Weight : 31400 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量 Air Volume :5500M ³ /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 19500 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力Cooling Capacity :5850000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LPC-700-2W-C2					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定					MM	1 /120	114• 10 •02
校對			製圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						(防白煙)	