



94-3-82-8
75-4W-C2.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
1	馬達	Fan Motor		2HPx14P	2 個 PCS
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-130	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
* 11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	3 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	2 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 B	2 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 B	2 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 1460 kg					運轉重量 Operating Weight : 4060 kg								
荷重 Loading Data													
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp 27℃					風量 Air Volume : 1400 M ³ /MIN								
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃					水量 Water Flow : 2210 LPM								
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃					冷卻能力 Cooling Capacity : 663000KCAL/HR								
設計基準 Design Condition													
變更號碼		日期		變更		核對		核准		記 事 NOTE			
圖 名 TITLE		LPC-75-4W-C2											
		外觀圖 OUTLINE VIEW											
核定											MM	1 / 50	113•07•04
校對					製圖						圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.										(防白煙)			