



94-3-83-2
145-7W.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx4P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-055A-RH	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-170	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		2 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	2 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	1 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 B	1 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 B	1 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	1 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
	17	散熱片蓋板 Filling Cover	P.V.C.		1 組 SET

UNIT: 1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.: Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. : Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S : Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. : Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*) Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight :1000 kg				運轉重量 Operating Weight : 2700 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量 Air Volume : 1135 M ³ /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 2054 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity : 616200 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LPC-145-7W					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定					MM	1 /40	113•07 •04
校對			製圖		圖	號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						(防白煙)	