



94-3-83-4
145-7W-C2.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx4P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-055A-RH	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-170	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	2 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 B	2 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 B	2 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight :1900 kg	運轉重量 Operating Weight : 5300 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27℃	風量 Air Volume :1135M ³ /MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃	水量 Water Flow : 4108 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃	冷卻能力 Cooling Capacity:1232400Kcal/HR

設計基準 Design Condition					變更號碼		日期		變更		核對		核 准		記 事 NOTE	
圖 名					LPC-145-7W-C2											
TITTLE					外觀圖 OUTLINE VIEW											
核 定															MM	1 / 50
校 對															113•07•04	
															圖 號	DWG NO.
															良機實業股份有限公司	
															LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.	
															(防白煙)	