



UNIT:1SET	
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel	熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast	鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304	不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic	玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry Weight : 1890 kg					運轉重量 Operating Weight : 4680 kg		
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C				風量 Air Volume : 2200 M ³ /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 4095 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity: 1228500 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LPC-300-7W						
	外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定				MM	1 / 50	113•07•04	
校 對		製 圖		圖 號 DWG NO.			
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)		