



項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
	Description		M.T	Specification		Q'ty
1	馬達	Fan Motor		15HPx6P		2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL		2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S			2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S			2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-340		2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.			2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.			8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.			2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S			2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.			4 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B		8 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B		4 支 PCS
	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B		4 支 PCS
	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B		4 支 PCS
	溢水管	Overflow	NYLON	2 B		4 支 PCS
	排水管	Drain	ST.S	2 B		4 支 PCS
	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.			2 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry Weight : 4540 kg		運轉重量Operating Weight : 12800 kg				
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27°C		風量Air Volume :2600M <sup>3</sup> /MIN/CELL				
出水溫度Outlet Water Temp: 32°C		水量Water Flow : 10530 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C		冷卻能力Cooling Capacity: 3159000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LPC-375-7W-C2					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 / 70 113•07•04
校 對			製 圖		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)	