



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-430X6	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	2 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	2 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	2 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		1 組 SET

UNIT: 1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重	Dry weight : 5010 kg	運轉重量	Operating Weight : 12910 kg
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb Temp : 27℃	風量	Air Volume : 4800 M ³ /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp: 32℃	水量	Water Flow : 9360 LPM
入水溫度	Inlet Water Temp: 37℃	冷卻能力	Cooling Capacity :2808000Kcal/HR

設計基準 Design Condition						
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE		LPC-675-7W				
		外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定						MM 1 / 100 113•07•04
校對			製圖			圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					(防白煙)	