



10	順風板	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S.	8 B	5 支 PCS		Description		M.T	Specification	Q'ty
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	F.R.P.	8 B	5 支 PCS	1	馬達	Fan Motor		10HPx6P	5 個 PCS
13	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	1 1/4 B	5 支 PCS	2	減速機	Belt Reducer		VBA-075-B	5 組 SET
14	溢水管	Overflow	ST.S	2 B	5 支 PCS	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S.		5 組 SET
15	排水管	Drain	ST.S	2 B	5 支 PCS	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S.		5 組 SET
16	水槽	Water Sump	F.R.P.		5 個 PCS	5	風扇	Fan	A.C.	LSF-240	5 組 SET
17	中間腳	Casing Support	H.D.G.S.		1 組 SET	6	風胴	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
18	階梯	Ladder	H.D.G.S.		5 組 SET	7	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
19	消音毯	Silencer Mat	Nylon		5 組 SET	8	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
20	擋水器	Eliminator	P.V.C		5 組 SET	9	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET

UNIT:1SET



Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 6940 kg		運轉重量 Operating Weight : 26940 kg		變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
荷重 Loading Data				圖 名 TITLE	LDC-N-300-C5				130-09 O-LDCN300C5		
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C		風量 Air Volume :2200M ³ /MIN/CELL			外觀圖 OUTLINE VIEW						
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C		水量 Water Flow : 19500 LPM		核 定					MM	1 /100	105·01·28
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C		冷卻能力 Cooling Capacity :5850000Kcal/HR		校 對			製 圖		圖 號 DWG NO.		
設計基準 Design Condition				良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					31-153-8033		