



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		2HPx8P	2 個 PCS
2	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
3	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
4	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	2 組 SET
5	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
6	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
7	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
8	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
9	順風板	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET
10	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	2 支 PCS
11	冷水出管	Outlet Pipe Connection	P.V.C.	4 B	2 支 PCS
12	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	1 B	2 支 PCS
13	溢水管	Overflow	NYLON	1 B	2 支 PCS
14	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
15	中間腳	Casing Support	H.D.G.S		1 組 SET
16	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
17	消音毯	Silencer Mat	Nylon		2 組 SET
18	擋水器	Eliminator	P.V.C.		2 組 SET

Abbrev. :		1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵	UNIT:1SET
		2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金	
		3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼	
		4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠	

冷卻塔空重 Dry weight :1240 kg	運轉重量 Operating Weight : 3480 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27℃	風量 Air Volume : 1200 M ³ /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃	水量 Water Flow : 2080 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃	冷卻能力 Cooling Capacity :624000 Kcal/HR

設計基準						Design Condition		
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LDC-N-80-C2						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定						MM	1 /35	104•01•08
校 對				製 圖	李 忠 霖	圖 號		DWG NO.
良機實業股份有限公司								
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.								