



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q,ty
1	馬達	Fan Motor		3HPx8P	2 個 PCS
2	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
3	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
4	風扇	Fan	A.C	LSF-150	2 組 SET
5	風胴	Fan Stack	F.R.P		2 組 SET
6	本體	Casing	F.R.P		1 組 SET
7	水盤	Water Basin	F.R.P		1 組 SET
8	散熱片	Filling	P.V.C		2 組 SET
9	順風板	Inlet Louver	P.V.C		1 組 SET
10	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5B	2 支 PCS
11	冷水出管	Outlet Pipe Connection	P.V.C	5B	2 支 PCS
12	自,手動補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S	1B	2 支 PCS
13	溢水管	Overflow	NYLON	2B	2 支 PCS
14	排水管	Drain	ST.S	2B	2 支 PCS
15	中間腳	Casing Support	H.D.G.S		1 組 SET
16	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
17	消音毯	Silencer Mat	Nylon		2 組 SET
18	擋水器	Eliminator	P.V.C		2 組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry Weight:	1620 kg	運轉重量 Operating Weight	4380 kg
-------------------	---------	-----------------------	---------

荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp:	27°C	風量 Air Volume :	900 M ³ /MIN/CELL
出水溫度 Outlet Water Temp:	32°C	水量 Water Flow :	3250 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp :	37°C	冷卻能力 Cooling Capacity:	975000Kcal/HR

設計基準							Design Condition		
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE			
圖 名 TITLE		LDC-N-125-C2							
		外觀圖 OUTLINE VIEW							
核 定						MM	1 / 50	104•01•08	
校 對			製 圖	李 忠 霖		圖	號	DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.									