



130-08
O-LDCN200C3

項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
	Description		M.T	Specification		Q'ty
1	馬達	Fan Motor		5HPx10P		3 個 PCS
2	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S.			3 組 SET
3	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S.			3 組 SET
4	風扇	Fan	A.C.	LSF-180		3 組 SET
5	風胴	Fan Stack	F.R.P.			3 組 SET
6	本體	Casing	F.R.P.			1 組 SET
7	水盤	Water Basin	F.R.P.			1 組 SET
8	散熱片	Filling	P.V.C.			3 組 SET
9	順風板	Inlet Louver	P.V.C.			1 組 SET
10	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S.	6 B		3 支 PCS
11	冷水出管	Outlet Pipe Connection	F.R.P.	6 B		3 支 PCS
12	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	1 1/4 B		3 支 PCS
13	溢水管	Overflow	ST.S	2 B		3 支 PCS
14	排水管	Drain	ST.S	2 B		3 支 PCS
15	水槽	Water Sump	F.R.P.			3 個 PCS
16	中間腳	Casing Support	H.D.G.S.			1 組 SET
17	階梯	Ladder	H.D.G.S.			3 組 SET
18	消音毯	Silencer Mat	Nylon			3 組 SET
19	擋水器	Eliminator	P.V.C			3 組 SET
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠 UNIT:1SET						
冷卻塔空重 Dry weight :3060 kg			運轉重量 Operating Weight : 11160 kg			
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C			風量 Air Volume :1350M ³ /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32°C			水量 Water Flow : 7800 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C			冷卻能力 Cooling Capacity :2340000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LDC-N-200-C3					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定				MM	1 / 60	105・01・26
校 對		製 圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				31-153-8016		