



20	擋水器	Eliminator	P.V.C	1 組 SET	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
						Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor						7 1/2HPX6P	1 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer						VBA-055-B	1 組 SET
	3	馬達架	Motor Frame					H.D.G.S.		1 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard					H.D.G.S.		1 組 SET
	5	風扇	Fan					A.C.	LSF-240	1 組 SET
	6	風胴	Fan Stack					F.R.P.		1 組 SET
	7	本體	Casing					F.R.P.		1 組 SET
	8	水盤	Water Basin					F.R.P.		1 組 SET
	9	散熱片	Filling					P.V.C.		1 組 SET
	10	順風板	Inlet Louver					P.V.C.		1 組 SET
	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection					H.D.G.S.	6 B	1 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection					F.R.P.	6 B	1 支 PCS
	13	自,手補給水管	Auto,Quick Filler					H.D.G.S.	1 1/4 B	1 支 PCS
	14	溢水管	Overflow					ST.S	2 B	1 支 PCS
	15	排水管	Drain					ST.S	2 B	1 支 PCS
	16	水槽	Water Sump					F.R.P.		1 個 PCS
	17	中間腳	Casing Support					H.D.G.S.		1 組 SET
	18	階梯	Ladder					H.D.G.S.		1 組 SET
	19	消音毯	Silencer Mat					Nylon		1 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 1290 kg				運轉重量 Operating Weight : 4200 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C				風量 Air Volume : 1750 M ³ /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 3250 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity : 975000 Kcal/HR			
設計基準							
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LDC-N-250				130-08 O-LDCN250	
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定						MM	1 / 40 105.01.28
校 對			製 圖			圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						31-153-8024	