



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		2HPx8P	5 個 PCS
2	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET
3	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET
4	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	5 組 SET
5	風胴	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
6	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
7	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
8	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET
9	順風板	Inlet Louver	P.V.C.		1 組 SET
10	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	5 支 PCS
11	冷水出管	Outlet Pipe Connection	P.V.C.	4 B	5 支 PCS
12	自,手補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S.	1 B	5 支 PCS
13	溢水管	Overflow	NYLON	1 B	5 支 PCS
14	排水管	Drain	ST.S	2 B	5 支 PCS
15	中間腳	Casing Support	H.D.G.S		1 組 SET
16	階梯	Ladder	H.D.G.S		5 組 SET
17	消音毯	Silencer Mat	Nylon		5 組 SET
18	擋水器	Eliminator	P.V.C.		5 組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 3010 kg				運轉重量 Operating Weight : 8610 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27℃				風量 Air Volume : 600M <sup>3</sup> /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 5200 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity : 1560000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LDC-N-80-C5						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 60	104•01•08
校對			製圖	李 忠 霖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.								