

40

*300

W1/2"X16 支, 基礎螺栓
W1/2"X16PCS ,ANCHOR BLOT

F.L.

註：1. 本基礎台及尺寸，僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。
2. 基礎台高度之平面，水平公差為 $\pm 2\text{mm}$ 。
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。
4. 若需安裝避震器及防震鐵架，基礎施作注意事項，請洽本公司業務人員。
5.(*)設計基礎台高度，可依主管管徑調整高度。

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).
- 2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
- 3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
- 4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION , PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.
- 5.(*)THE DESIGN OF FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAINPIPE.

A8-3-76

