



	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
		Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		5HPX4P	5 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		HBA-037A-RH	5 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET
	5	風扇	Fan	AL	LSF-170	5 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		10 個 PCS
	8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		5 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	10 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	5 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 B	5 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 B	5 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	5 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	5 支 PCS
UNIT : 1 SET						
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵						
2. AL :Aluminum Alloy 鋁合金						
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼						
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠						
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.						
註：溫水入管由客戶提供						
冷卻塔空重 Dry weight : 4450 kg				運轉重量 Operating Weight : 12950 kg		
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 29 °C				風量 Air Volume: 930 M ³ /MIN/CELL		
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C				水量 Water Flow: 6685 I/MIN		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力 Cooling Capacity : 2005500Kcal/HR		
設計基準 Design Condition						
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE
圖 名 TITLE		LCTR-1012C-C5				
		外觀圖 OUTLINE VIEW				
核 定					MM	1 / 80 114• 6 • 17
校 對			製 圖		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-173-9143	