



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數	
	Description		M.T	Specification	Q'ty	
1	馬達	Fan Motor		20HPx4P	2 個 PCS	
2	減速機	Belt Reducer		VBA-150A-TR	2 座 SET	
3	馬達架	Motor Frame	ST.S		2 組 SET	
4	出風口網	Fan Guard	ST.S		2 組 SET	
5	風扇	Fan	AL	LSF-200	2 組 SET	
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET	
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS	
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET	
9	階梯	Ladder	ST.S		1 組 SET	
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS	
★	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	ST.S	5 B	4 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	ST.S	8 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	2 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. AL :Aluminum Alloy  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不鏽鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight : 2420 kg				運轉重量Operating Weight : 6760 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29℃				風量Air Volume : 1860 M <sup>3</sup> /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃				水量Water Flow : 5242 l/min			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力Cooling Capacity: 1572600Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LCTR-1025D-C2					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 / 50	114• 6 • 17
校 對			製 圖		圖	號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.							