



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		20HPx4P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-150A-TR	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LSF-200	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		2 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	5 B	2 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	8 B	1 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	1 1/2 B	1 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	1 1/2 B	1 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	2 B	1 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight :1260 kg				運轉重量 Operating Weight : 3430 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29℃				風量 Air Volume : 1860 M ³ /MIN				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 2621 l/min				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity : 786300 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LCTR-1025D						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 /40	114・6・17
校對			製圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.								