



	項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
		Description		M.T	Specification		Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		15HPx6P		1 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL		1 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S			1 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S			1 組 SET
	5	風扇	Fan	AL	LHF-340		1 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.			1 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.			4 個 PCS
	8	風胴	Fan Stack	F.R.P.			1 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S			1 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.			2 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B		4 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B		2 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B		2 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B		2 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B		2 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B		2 支 PCS
UNIT:1SET							
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵							
2. AL :Aluminum Alloy 鋁合金							
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼							
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠							
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供							
冷卻塔空重 Dry Weight : 2290 kg				運轉重量 Operating Weight : 6420 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29°C				風量 Air Volume : 2600 M ³ /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 3830 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity: 1149000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LCTR-1040C					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定					MM	1 / 50	114• 6 • 17
校對			製圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-173-9179		