



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數	
	Description		M.T	Specification	Q'ty	
1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx4P	2 個 PCS	
2	減速機	Belt Reducer		HBA-055A-RH	2 座 SET	
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET	
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET	
5	風扇	Fan	AL	LSF-170	2 組 SET	
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET	
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS	
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET	
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET	
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS	
★	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	4 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	2 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 B	2 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 B	2 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight :1840 kg				運轉重量 Operating Weight : 5240 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29℃				風量 Air Volume :1060M ³ /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 3056 l/min				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity: 916800 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LCTR-1016C-C2						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 50	114• 6 • 17
校對			製圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-173-9145		