



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數	
	Description		M.T	Specification	Q'ty	
1	馬達	Fan Motor		10HPx4P	5 個 PCS	
2	減速機	Belt Reducer		HBA-075-RH	5 座 SET	
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET	
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET	
5	風扇	Fan	AL	LSF-200	5 組 SET	
6	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET	
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		10 個 PCS	
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET	
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET	
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		5 個 PCS	
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	10 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	5 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	5 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	5 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	5 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	5 支 PCS
UNIT : 1 SET						
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵 2. AL :Aluminum Alloy 鋁合金 3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼 4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠						
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer. 註：溫水入管由客戶提供						
冷卻塔空重 Dry weight : 5300 kg			運轉重量 Operating Weight : 15550 kg			
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29℃			風量Air Volume :1540M <sup>3</sup> /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃			水量Water Flow : 10090 l/min			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力Cooling Capacity:3027000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LCTR-1022C-C5					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定				MM	1 / 80 114• 6 • 17	
校 對		製 圖		圖 號	DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				91-173-9163		