

[illegible]UNIT : 1 SET

### 熱浸鍍鋅鐵

2. AL : Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. : Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 5900 kg				運轉重量 Operating Weight : 16750 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 29℃				風量 Air Volume : 1690 M <sup>3</sup> /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 11915 l/min				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力 Cooling Capacity : 3574500 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記事 NOTE		
圖名 TITLE		LCTR-1025C-C5						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 100	114 • 6 • 17
校對			製圖			圖號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-173-9168		