



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	3 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL	3 座 SET
3	馬達架	Motor Framework	H.D.G.S		3 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		3 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LHF-340	3 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		12個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		6 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	12支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	6 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	6 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	6 支 PCS

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. AL :Aluminum Alloy
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一。

冷卻塔空重Dry Weight : 6510 kg	運轉重量Operating Weight : 18900 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29°C	風量Air Volume :2600M ³ /MIN/CELL
出水溫度Outlet Water Temp: 32°C	水量Water Flow : 11490 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C	冷卻能力Cooling Capacity : 3447000Kcal/HR
設計基準 Design Condition	

變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LCTR-1040C-C3						
	外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定					MM	1 / 100	114• 6 • 17
校 對		製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-173-9181		

136-06
O-TR1040C-C3.DWG