



DETAIL "A" S=1:25



註: 1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一.



136-07  
O-TR1052C-C3.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		20HPx6P	3 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-150C-TR	3 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		3 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		3 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LHF-340	3 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		12 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		6 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	12 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	6 支 PCS
	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	6 支 PCS
	排水管	Drain	ST.S	2 B	6 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註 溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry Weight : 7670 kg					運轉重量Operating Weight : 20900 kg					
荷重 Loading Data										
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29 °C					風量Air Volume :2940M <sup>3</sup> /MIN/CELL					
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C					水量Water Flow : 15399 LPM					
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C					冷卻能力Cooling Capacity: 4619700Kcal/HR					
設計基準 Design Condition										
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE				
圖 名 TITLE		LCTR-1052C-C3								
		外觀圖 OUTLINE VIEW								
核定						MM	1 /100		114• 6 •17	
校對			製圖			圖	號		DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-173-9191				