



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor			2 個 PCS
2	減速機	Gear Reducer		AMARILLO/SUMITOMO/同等品	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	MOORE/IVI/同等品	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		16 個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水道式水槽	Water Sump	F.R.P.		2 組 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	P.V.C. H.D.G.S	12 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	12 B	4 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS
17	欄杆	Handrail	H.D.G.S.		1 組 SET
18	擋水器	Eliminator	PVC		2 組 SET
19	護欄	Cage	H.D.G.S.		2 組 PCS
20	均量散水頭	METERING ORIFICE	P.P		2 組 PCS
21	散水槽蓋板	Hot Water Basin Cover	H.D.G.S.		2 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. A.C. :Aluminum Alloy Cast

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

設計條件:入水溫度 37℃ ,出水溫度 32℃ ,外氣濕球溫度 29℃

機型	水量 LPM/SET	冷卻能力 Kcal/HR/SET	馬達 HPxP	減速機型號	風車	風量 M³/MIN/CELL
LCTR-1180B-C2	31682	9504600	60x4	AMARILLO-155 or 同級品	Ø4480x6	7340
LCTR-1180C-C2	34124	10237200	75x4	AMARILLO-155 or 同級品	Ø4480x7	7900
LCTR-1180D-C2	37446	11233800	100x4	AMARILLO-175 or 同級品	Ø4480x8	8700
LCTR-1180E-C2	40406	12121800	125x4	Sumitomo-SFC-045 or 同級品	Ø4480x9	9370

156-08

O-TRi1180B~1180E-C2.dwg

冷卻塔空重Dry weight :25800 kg					運轉重量Operating Weight : 68520 kg			
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LCTR-1180-C2						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 150	112• 01• 16
校對			製圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						內部配管Internal Piping 91-233-4084		