



REMARK: 註:

1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel, 熱浸鍍鋅鐵

2.A.C: Aluminum Alloy Cast, 鋁合金

3.ST.S: Stainless Steel, 不銹鋼

72-01

LBC-350-1-DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description	M.T	Specification	Qt'y	
1	馬達 Fan Motor		10HP*6P	1 個/pcs	
2	減速機 Belt Reducer		VBA-075-B	1 座/set	
3	馬達架 Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set	
4	風扇 Fan	A.C	LSF-240	1 組/set	
5	出風口網 Fan Guard	HDGS		1 組/set	
6	本體 Casing	F.R.P		8 片/pcs	
7	檢點窗 Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs	
8	噴頭 Sprinkler Head	A.C	LSH-200	1 座/set	
9	噴水管 Sprinkler Pipe	P.V.C		6 支/pcs	
10	擋水器 Eliminator	F.R.P		6 片/pcs	
11	分管吊具 Tension Device	HDGS		6 組/set	
12	中心管 Stand Pipe	P.V.C		1 支/set	
13	散熱材 Filling	P.V.C		1 組/set	
14	中心管束 Stopper or Column	HDGS		1 組/set	
15	散熱材支持架 Filling Supportor	HDGS		1 組/set	
16	中間腳 Casing Supportor	HDGS		8 支/pcs	
17	入風口網 Inlet Louver	P.V.C		1 組/set	
18	鐵腳 Frame Ass'y	HDGS		1 組/set	
19	水盤 Water Basin	F.R.P		8 片/pcs	
20	水槽 Water Sump	F.R.P		1 個/pcs	
21	扶梯 Ladder	HDGS		1 座/set	
22	濾水網 Strainer	ST.S		1 個/pcs	
23					

排水管 Drain	50 A(2 B)	溢水管 Over Flow	50 A(2 B)
冷水出管 Outlet	200 A(8 B)	手動給水管 Quick Filler	32A(1-1/4B)
溫水入管 Inlet	200 A(8 B)	自動給水管 Automatic filler	32A(1-1/4B)

配管 Pipe Connections			
冷卻塔空重 Dry Weight	1,362 kgs	運轉時全重 Operating Weight	4519 kgs

荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb	27°C	風量 Air Volume	2,200 M ³ /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	32°C	水量 Water Flow	4,550 L /MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	37°C	冷卻能力 Cooling Capacity	KCAL/HR

設計基準 Design Condition			
變更號碼	日期	變更者	核准者
記 事 NOTE			

圖 名 TITLE		LBC-350				
		冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing				
核 定	蕭健明	設 計		MM	1 / 40	108.06.17
校 對	蕭健明	製 圖	陳立哲	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-033-0004		

O-BC350(VBA).Dwg

A1-3-22