



REMARK: 註:
1. HDGS: Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		3/4HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Speed Reducer		SLN-50	1 組/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set
4	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	HDGS		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		4 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	Nylon	LSH-080	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.V.C		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	F.R.P		4 片/pcs
11	分管吊具	Tension Device	Nylon		4 組/set
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/set
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	A.C		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		6 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		5 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set
22	濾水網	Strainer	P.P.		1 個/pcs
23					
24					
25	消音毯	Drip Eliminator	Nylon		1 組/set

排水管	Drain	50A(2 B)	溢水管	Over Flow	25A(1 B)
冷水出管	Outlet	80A(3 B)	手動給水管	Quick Filler	25A(1 B)
溫水入管	Inlet	80A(3 B)	自動給水管	Automatic filler	20A(3/4B)

配管 Pipe Connections					
冷卻塔空重	Dry Weight	441kgs	運轉時全重	Operating Weight	1220kgs
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度	Ambient Wetbulb	27°C	風量	Air Volume	290 M ³ /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp	32°C	水量	Water Flow	650 L /MIN
入水溫度	Inlet Water Temp	37°C	冷卻能力	Cooling Capacity	KCAL/HR
設計基準 Design Condition 195,000					

變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LBC-SLN-50						
		冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing						
核 定						MM	✕	113-01-11
校 對			製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						117-03 0-SLN50.DWG 11-133-5409		